

Elementy montażowe układu sterowania ZK649/K

Kod producenta: ATPMGBI



1. Zawór kulowy dwudrogowy 3-częściowy (11 szt.)
 - 1.1 Przyłącze: GW 1 1/2"
 - 1.2 Ciśnienie nominalne: 63bar
 - 1.3 Wykonanie: stal kwasoodporna
 - 1.4 Uszczelnienie: PTFE
 - 1.5 Temperatura pracy: -25°C do +160°C
 - 1.6 Kołnierz pod napęd: ISO 5211
2. Elektryczny napęd obrotowy do zaworów kulowych (11 szt.)
 - 2.1 Kąt obrotu: 0 - 90°
 - 2.2 Temperatura otoczenia: -25°C do + 70°C
 - 2.3 Wilgotność: ≤95%RH
 - 2.4 Zasilanie: 24 VDC
 - 2.5 Sygnał sterujący: ON/OFF
 - 2.6 Klasa izolacji, stopień ochrony: F, IP67
 - 2.7 Przyłącze elektryczne: dławik kablowy PG13,5
 - 2.8 Przyłącze montażowe: flansza wg. ISO 5211, kwadrat wg. DIN 3337
 - 2.9 Wskazanie pozycji: wizualny wskaźnik położenia, 4 wyłączniki krańcowe (2x sygnałowe, 2x drogowe)
 - 2.10 Materiały:
 - korpus: aluminium malowane proszkowo,
 - śruby: stal nierdzewna,
 - przekładnia: stal stopowa
 - 2.11 Grzałka antykondensacyjna: 10 W
3. Dostawa DAP - WPEC Legnica S.A., Ciepłownia
4. Nadzór nad montażem zaworów kulowych z napędami elektrycznymi (montaż po stronie Zamawiającego) - 1 dzień

Strona firmowa produktu: https://www.gudepol.eu/product_info.php?products_id=12005