

KONTROLER LOGIK200-S

Kod producenta: ELL200



KONTROLER LOGIK200-S (2-4 URZĄDZEŃ)

LOGIK 200-S to przemysłowy kontroler stworzony do zarządzania zespołem kompresorów składającym się z 2 do 4 urządzeń.

Kontroler ten obsługuje zarówno funkcję włącz/wyłącz jak i falownik, a połączenie odbywa się za pomocą połączenia szeregowego RS485.

Sterownik jest wyposażony w szeroki, kolorowy panel sterowania TFT TOUCH o przekątnej 4,3 cala (480 x 272 pikseli) do wizualizacji w czasie rzeczywistym ciśnienia powietrza, temperatury otoczenia i alarmów.



KLUCZOWE INFORMACJE

- ✓ **Kolorowy ekran dotykowy TFT** 4,3 cala (480 x 272 pikseli), na którym są wyświetlane najważniejsze parametry
- ✓ Gotowy do obsługi **od 2 do 4 kompresorów** z funkcjami włącz/wyłącz oraz falownikiem
- ✓ **Maksymalna wydajność** kompresorowni gwarantowana
- ✓ **Wizualizacja parametrów:** ciśnienia START/STOP, ciśnienia pracy, temperatury otoczenia roboczego, alarmów
- ✓ **Port RS485** do podłączenia kompresora
- ✓ **Port RS232** dla zdalnego monitoringu pracy za pomocą Chmury

AKCESORIA

- Sonda temperatury PT100 do odczytu temperatury otoczenia roboczego.
- Przetwornik ciśnienia 4÷20mA, 2-przewodowy, membrana ze stali nierdzewnej AISI 316L, zakres pracy: 0 ÷ 15 bar, rozdzielczość 0,1 bar, precyzja ± 0,1 bar

MODUŁ PODRZĘDNY DO OBSŁUGI KOMPRESORÓW INNYCH PRODUCENTÓW

- Zasilanie: 24Vac ± 15% - 50Hz/60Hz
- Obudowa 4 DIN, szary samogasnący ABS
- Połączenia elektryczne za pomocą listwy zaciskowej śrubowej
- Temperatura pracy: -5°C (23°F) ÷ 50°C (122°F), 90% RH (bez kondensacji)
- Temperatura przechowywania: -20°C (-4°F) ÷ 70°C (158°F)
- 2 wejścia 24 V AC lub 110/230 V AC do stycznika i elektrozaworu obciążenia
- 2 wyjścia przekaźnikowe ze stykami 8 A - 250 V AC do zarządzania sprężarkami
- 1 port szeregowy RS485
- 1 konfigurowalne wejście analogowe: 0÷10 V lub 4÷20 mA
- 6 przełączników DIP do konfiguracji
- 1 zielona dioda LED

Strona firmowa produktu: https://www.gudepol.eu/product_info.php?products_id=12827