Sprężarka SO 241/50

Kod producenta: SO241-50

Wydajność ssawna [m3/h]	14,5
Wydajność ssawna [l/min]	240
Moc silnika [kW]	1,5
Hałas [dB]	77
Pojemność zbiornika [litry]	50
Ciśnienie max [bar]	8
Stopnie sprężania [n0]	1
Ilość cylindrów [n0]	1
Napięc. zasil. [V]	230
szer. x gł. x wys. [cm]	83x38x72
Obroty [obr/min]	2850
Waga [kg]	37

Sprężarka olejowa SO 241/50 może być używana jako źródło sprężonego powietrza tak przez użytkownika bezpośredniego jak i w rzemiośle.

• Silnik sprężarek połączony jest na stałe z agregatem sprężarkowym, dzięki czemu konstrukcja ich jest zwarta.
• Wyposażone są w elektryczny kabel przyłączeniowy z wtyczką zasilane 230V/50Hz.
• Żeliwny cylinder gwarantuje długą żywotność i wydajne chłodzenie.
• Uszczelnienie tłoka w cylindrze za pomocą trzech pierścieni zapewnia niskie zaolejenie sprężonego powietrza.
• Modułowa płyta zaworowa zapewnia na stałym poziomie przepływ powietrza, dzięki ciągłemu chłodzeniu poprzez strumień powietrza zasysającego.
• W standardzie wszystkie sprężarki i reduktor ciśnienia z szybkozłączem ułatwiającym podłączenie narzędzia.
• Pracę każdej sprężarki kontroluje wyłącznik ciśnieniowy zapewniający jej pracę w automacie – samoczynne uruchomienie przy minimalnym ciśnieniu i wyłączenie po osiągnięciu maksymalnego ciśnienia (6-8 bar).
• Dodatkowo każdą sprężarkę wyposażono w zaworek odciążający zabezpieczający silnik przed przeciążeniem i ułatwiający ponowny rozruch sprężarki.
• Zbiornik sprężonego powietrza zabezpieczony zaworem bezpieczeństwa.
• Zbiornik wyposażony w ręczny zaworek do odwadniania.
• Zbiorniki wyposażone w kółka i rączkę, dzięki czemu łatwo się je przemieszcza.

Strona firmowa produktu: https://www.gudepol.eu/product_info.php?products_id=65